

JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1) に基づく自己適合宣言書

文書番号 : FGL-131007

発行者の名称:株式会社富士通ゼネラル

発行者の住所:神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号

宣言の対象 : ルームエアコンコンディショナー

(別紙:「付属書」参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格/文書番号>

<規格名称/表題>

JIS C 9612 ルームエアコンディショナー

追加情報 :

- ・適合性能項目・定格冷房能力、定格冷房消費電力、定格暖房能力、定格暖房消費電力
- ・別紙の製品は、ISO9001 に基づいた品質管理体制で供給されます。

問合せ先 : 株式会社富士通ゼネラル

空調機事業統括本部 空調機品質保証部 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号 TEL 044-861-7783 FAX 044-861-9783

代表者又は代理者の署名:

発行日 : 2024年3月12日

発行場所 : 株式会社富士通ゼネラル

役職名・氏名:空調機事業統括本部 空調機品質保証部長 小川 功

この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書です。

-					(休) 畠工週セイフル
年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー 消費効率(COP)	区分
2024年モデル		AS-X904R2W	9.0	3.00	い
, , , ,		AS-X804R2W	8.0	2.76	l,
		AS-X714R2W	7.1	3.02	L\
		AS-X634R2W	6.3	3.52	ر، د
	Xシリーズ	AS-X564R2W	5.6	3.50	L\
		AS-X404R2W	4.0	4.65	ر، د
		AS-X284R-W	2.8	5.00	ر، د
		AS-X254R-W	2.5	5.05	L\
		AS-X224R-W	2.2	5.43	ر، د
		AS-Z904R2W	9.0	3.00	ر، د
		AS-Z804R2W	8.0	2.76	ر، د
		AS-Z714R2W	7.1	3.02	ر، د
		AS-Z634R2W	6.3	3.52	ر) د
	Zシリーズ	AS-Z564R2W	5.6	3.71	ر) د
		AS-Z404R2W	4.0	5.00	ر، د
		AS-Z284R-W	2.8	5.19	L)
		AS-Z254R-W	2.5	5.26	L)
		AS-Z224R-W	2.2	5.64	
		AS-W714R2W	7.1	3.02	<u>し、</u>
		AS-W634R2W	6.3	3.50	し、 し、
		AS-W564R2W	5.6	3.71	ι· [١
		AS-W404R2W	4.0	4.60	υ·
	Wシリーズ		3.6		L\
		AS-W364R-W AS-W284R-W		4.68 4.87	L\
			2.8		· ·
		AS-W254R-W	2.5	5.05	し は
		AS-W224R-W	2.2	4.68	ly [1
		AS-V714R2W	7.1	2.54	-
		AS-V634R2W	6.3	3.00	U)
		AS-V564R2W	5.6	3.26	U)
	Vシリーズ	AS-V404R-W	4.0	4.15	U)
		AS-V364R-W	3.6	4.36	U)
		AS-V284R-W	2.8	4.91	ر) ا
		AS-V254R-W	2.5	5.00	ار) 7
		AS-V224R-W	2.2	4.89	<u> </u>
		AS-D634R2W	6.3	2.74	<u>ح</u>
		AS-D564R2W	5.6	2.95	は
	Dシリーズ	AS-D404R-W	4.0	3.31	は
		AS-D284R-W	2.8	4.12	は
		AS-D254R-W	2.5	3.91	は
		AS-D224R-W	2.2	3.93	は
		AS-C564R2W	5.6	2.62	は
		AS-C404R-W	4.0	3.20	は
	Cシリーズ	AS-C284R-W	2.8	3.64	は
		AS-C254R-W	2.5	3.40	は
		AS-C224R-W	2.2	3.70	は

1					(株) 畠工週セネフル
年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー 消費効率(COP)	区分
2024年モデル		AS-VH714R2	7.1	2.54	ر،
		AS-VH634R2	6.3	3.00	ر١.
		AS-VH564R2	5.6	3.26	ر،
		AS-VH404R	4.0	4.15	い
	VHシリーズ	AS-VH364R	3.6	4.36	ر،
		AS-VH284R	2.8	4.91	い
		AS-VH254R	2.5	5.00	い
		AS-VH224R	2.2	5.18	い
		AS-RH564R2	5.6	2.53	は
		AS-RH404R	4.0	3.20	は
	RHシリーズ	AS-RH284R	2.8	3.64	は
		AS-RH254R	2.5	3.40	は
		AS-RH224R	2.2	4.11	は
		AS-CH564R2	5.6	2.62	は
		AS-CH404R	4.0	3.20	は
		AS-CH364R	3.6	3.30	は
	CHシリーズ	AS-CH284R	2.8	3.64	は
		AS-CH254R	2.5	3.40	は
		AS-CH224R	2.2	3.70	は
		AS-AH564R2	5.6	2.63	は
	AHシリーズ	AS-AH404R	4.0	3.31	は
		AS-AH364R	3.6	3.36	は
		AS-AH284R	2.8	4.06	は
		AS-AH254R	2.5	3.94	は
		AS-AH224R	2.2	4.04	は
		AS-ZN714R2W	7.1	3.17	ر) ا
	ZNシリーズ	AS-ZN634R2W	6.3	3.46	ر، د
		AS-ZN564R2W	5.6	3.61	(1
		AS-ZN404R2W	4.0	4.94	ر، د
		AS-ZN284R2W	2.8	5.89	ر، د
		AS-ZN254R-W	2.5	5.43	ر، د
		AS-DN564R2W	5.6	2.83	は
	DNシリーズ	AS-DN404R2W	4.0	3.85	は
		AS-DN284R2W	2.8	4.52	ろ
		AS-DN254R-W	2.5	4.63	ろ
		AS-DN224R-W	2.2	4.94	ろ
		AS-WY714R2W	7.1	3.02	い
	WYシリーズ	AS-WY634R2W	6.3	3.50	L)
		AS-WY564R2W	5.6	3.71	L)
		AS-WY404R2W	4.0	4.60	ر) د
		AS-WY364R-W	3.6	4.68	ر، د
		AS-WY284R-W	2.8	4.87	L)
		AS-WY254R-W	2.5	5.05	ر، د
		AS-WY224R-W	2.2	4.68	は
		AS-VY404R2W	4.0	4.15	い
	VYシリーズ	AS-VY284R-W	2.8	4.91	ι\
		AS-VY254R-W	2.5	5.32	ر، د
		AS-VY224R-W	2.2	4.89	ろ
<u> </u>		AO VIZZAU W	۷.۷	7.00	ر. ا

Ī					(体/宙工過じか)ル
年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー 消費効率(COP)	区分
2024年モデル		AS-R564R2W	5.6	2.53	は
	Rシリーズ	AS-R404R-W	4.0	3.20	は
		AS-R284R-W	2.8	3.64	は
		AS-R254R-W	2.5	3.40	は
		AS-R224R-W	2.2	4.11	は
		AS-Z904RKS2	9.0	3.00	い
		AS-Z804RKS2	8.0	2.76	ر،
		AS-Z714RKS2	7.1	3.02	い
		AS-Z634RKS2	6.3	3.52	い
	Z-KSシリーズ	AS-Z564RKS2	5.6	3.71	い
		AS-Z404RKS2	4.0	5.00	い
		AS-Z284RKS	2.8	5.19	い
		AS-Z254RKS	2.5	5.26	い
		AS-Z224RKS	2.2	5.64	い
		AS-D634RKS2	6.3	2.74	ろ
		AS-D564RKS2	5.6	2.95	は
	D-KSシリーズ	AS-D404RKS	4.0	3.31	は
		AS-D284RKS	2.8	4.12	は
		AS-D254RKS	2.5	3.91	は
		AS-D224RKS	2.2	3.93	は
	W-BKシリーズ	AS-W714RBK2	7.1	3.02	()
		AS-W634RBK2	6.3	3.50	L1
		AS-W564RBK2	5.6	3.71	()
		AS-W404RBK2	4.0	4.60	L1
		AS-W364RBK	3.6	4.68	L1
		AS-W284RBK	2.8	4.87	()
		AS-W254RBK	2.5	5.05	ر،
		AS-W224RBK	2.2	4.68	は
	C-BKシリーズ	AS-C564RBK2	5.6	2.62	は
		AS-C404RBK	4.0	3.20	は
		AS-C284RBK	2.8	3.64	は
		AS-C254RBK	2.5	3.40	は
		AS-C224RBK	2.2	3.70	は
	NEシリーズ	AS-284RNE4	2.8	4.91	(1)
		AS-254RNE4	2.5	5.00	(1)
		AS-224RNE4	2.2	4.89	ろ
	EEシリーズ	AS-284REE4	2.8	3.64	は
		AS-254REE4	2.5	3.40	は
		AS-224REE4	2.2	3.70	は

F					(水/田工地でインル
年度	シリーズ	室内機	定格冷房能力	定格冷房エネルギー 消費効率(COP)	区分
	DTKシリーズ	AS-D634RTK2	6.3	2.74	ろ
		AS-D564RTK2	5.6	2.95	は
		AS-D404RTK	4.0	3.31	は
		AS-D284RTK	2.8	4.12	は
		AS-D254RTK	2.5	3.91	は
		AS-D224RTK	2.2	3.93	は
	SVシリーズ	AS-SV564R2W	5.6	2.73	は
		AS-SV404R2W	4.0	3.64	は
		AS-SV284R-W	2.8	4.12	は
		AS-SV254R-W	2.5	4.17	は
		AS-SV224R-W	2.2	4.49	は
		AS-GH404R	4.0	3.31	は
		AS-GH364R	3.6	3.36	は
	GHシリーズ	AS-GH284R	2.8	4.06	は
		AS-GH254R	2.5	3.94	は
		AS-GH224R	2.2	4.04	は