

加湿脱臭機
DAS-303B

量販の目安 (脱臭)
20畳
までのお部屋に
(13.3m² 発生源の量による)

オープン価格*



W: ホワイト



P: ピンク

*オープン価格の商品には
希望小売価格を定めておりません。

脱臭機
DAS-15B

量販の目安
10畳
までのお部屋に
(16.5m² 発生源の量による)

オープン価格*



W: ホワイト



P: ピンク

*オープン価格の商品には
希望小売価格を定めておりません。

■仕様一覧

機種名	DAS-303B-W/DAS-303B-P							
電源	AC100V 50/60Hz							
運転モード	脱臭(プラスマイオン)				加湿・脱臭(プラスマイオン)			
	弱	自動	強	急速	弱	自動	強	急速
風量(m ³ /分)	0.7	1.0~1.9	1.9	3.3	0.7~1.4	1.0~2.2	1.9~2.2	3.3
運転音(dB)	20	24~40	40	52	20~32	24~43	40~43	52
消費電力(W)	5	5~10	10	34	7~10	7~12	12~14	36
※プラスマイオン強設定時								
加湿量(m ² /h)	-	-	-	-	130~240	180~350	300~350	500
連続加湿時間	-	-	-	-	約10.8~20	約7.4~14.4	約7.4~8.7	約5.2
適用床面積(畳)	脱臭・除菌 ~20(発生源の量による) 加湿 ~14(プレハブ洋室) ~8.5(木造和室)							
加湿用水タンク	約2.6ℓ							
電源コードの長さ	2m							
外形寸法	高さ446mm × 幅300mm × 奥行276mm							
製品質量	6.2kg							
脱臭方式	高速メガフィルター (金属酸化触媒ハニカムフィルター)		オゾンユニット (高濃度オゾン)		消臭成分放出 (低濃度オゾン)			
集じん方式	プレフィルター・集じんフィルター							
除菌方式	プラスマイオン+オゾン							
フィルター交換不要*	高速メガフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)	集じんフィルター (水洗い対応)	加湿フィルター (水洗い対応)				
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン 手動ボタン	風向調節ルーバー	プラスマイオン切替ボタン	集じん/加湿フィルター お手入れお知らせランプ				
	センサー感度切替機能	二重皮膜電源コード	省スペース設計	切タイマー				
	チャイルドロック	片手持ち取っ手	eco運転モード	運転モードプザー	脱臭フィルターオートクリーン 開始時間設定			
安全装置	過電流防止(電流ヒューズ)・給水検知・トレイ設置検知							
別売品	集じんフィルター(交換用)		部品番号: 9450889005		希望小売価格			未定
	加湿フィルター(交換用)		部品番号: 9450712013		希望小売価格			未定

*1. ご家庭の使用状況によっては交換が必要な場合があります。

■仕様一覧

機種名	DAS-15B-W/DAS-15B-P			
電源	AC100V 50/60Hz			
運転モード	弱	標準	強	急速
	0.5	0.8	1.2	1.5
風量(m ³ /分)	20	30	40	48
運転音(dB)	通常時	3	4	8
消費電力(W)	その他	25(脱臭フィルターオートクリーン時)		
適用床面積(畳)	~10(発生源の量による)			
電源コードの長さ	2m			
外形寸法	高さ282mm × 幅174mm × 奥行178mm			
製品質量	2.2kg			
脱臭方式	高速メガフィルター (金属酸化触媒ハニカムフィルター)		オゾンユニット (高濃度オゾン)	
集じん方式	プレフィルター			
フィルター交換不要*	高速メガフィルター (自動再生)	プレフィルター (水洗い対応)		
快適便利機能	脱臭フィルターオートクリーン 手動機能	小型軽量 設計	消臭成分 切替機能	チャイルド ロック
	運転モード プザー	クイック 脱臭	二重皮膜 電源コード	
安全装置	過電流防止(電流ヒューズ)			
別売品	プレフィルター		部品番号: 9450764005	
			希望小売価格	
			未定	

*1. ご家庭の使用状況によっては交換が必要な場合があります。

FUJITSU

No.K211

加湿脱臭機 **DAS-303B**
脱臭機 **DAS-15B**



ニオイ気になりますか?

リビングなど
みんなが集まるお部屋に…。

DAS-303B
家族みんなにうれしい多機能型

脱臭の目安
20畳

お部屋の広さやシーンで選べる2タイプ



寝室やワンルームなど
小スペースなお部屋に…。

脱臭の目安
10畳
DAS-15B

小スペースにも最適な小型軽量型

プラスイオン
PLAZION 驚きの脱臭力
“プラスイオン”

ネットで話題の「PLAZION®(プラスイオン)」。ご利用者の生の声をご覧ください。 [脱臭機 ブログ](#) [検索](#)

本カタログに掲載しております商品の価格には、配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

本製品は家庭用です。商用・業務用ではございません。
商用・業務用にてご使用の際は富士通ゼネラルまでご相談ください。

株式会社 富士通ゼネラル
<http://www.fujitsu-general.com/jp/>

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・ヤケドの原因になることがあります。●燃焼器具と併用して使用場合は換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



長年ご使用の脱臭機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか?
●スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。●ファン回転中に異常な音や振動がする。●その他異常や故障がある。
左記のような症状の時は、使用を中止し、電源プラグを抜いて故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●長期のご使用により、お部屋の空気中の成分がフィルターに付着し、吹き出し口からニオイとして放出される場合がありますが、定期的にメンテナンスをすることで、低減させることができます。●たえず製品の改良を行っておりますので、一部仕様の変化する場合があります。●印刷物ですので実際の製品の色とは若干異なる場合があります。お買い求めの際は店頭でお確かめください。●オープン価格の商品には希望小売価格を定めておりません。●このカタログに掲載の商品の本体希望小売価格には配送費、設置調整費、据付部品・工事費及び使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。●このカタログに掲載されている製品には保証書がついています。ご購入の際に記入事項をご確認のうえ、必ず販売店よりお受け取りください。●脱臭機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。●「PLAZION(プラスイオン)」は株式会社富士通ゼネラルの登録商標です。●本製品は家庭用です。商用・業務用ではございません。商用・業務用にてご使用の際は富士通ゼネラルまでご相談ください。

修理・取扱・手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。サービス部品のご注文・技術のご相談は下記窓口へ。

◎サービス部品のご注文をお受けします。

☎0570-089-222 FAX.0120(070)255(フリーダイヤル) TEL.044(861)7800*

◎技術のご相談をお受けします。

☎0570-089-333 FAX.0120(070)247(フリーダイヤル) TEL.044(857)3000*

*ナビダイヤルはPHSおよびIP電話からは、ご利用になれませんので上記電話番号へおかけください。

●修理受付、部品のご注文、技術情報等はホームページでもご案内しております。 ホームページアドレス — <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

購入のご相談、お取り扱い方法など…。

株式会社 富士通ゼネラル ホーム機器営業推進部 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地(本社) TEL.044(861)7649 FAX.044(861)7866

株式会社 富士通ゼネラル

本社 〒213-8502 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

このカタログの内容は2012年10月現在のものです。

*内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



(株)富士通ゼネラルは環境マネジメントシステムに関するISO(国際標準化機構)14001:2004の認証を取得しております。