

お気に入りのカバーと 組み合わせて。

自分の好きな電気カーペット用
カバーと組み合わせて使用できる
本体のみのタイプです。



※本体のみのタイプです。カバーは付属しておりません。

HH-30V
オープン価格
消費電力:700W/350W
3畳相当
235cm×195cm

HH-20V
オープン価格
消費電力:520W/260W
2畳相当
176cm×176cm



〈機能一覧〉

電磁波 99%カット ※1

5層特殊断熱構造

2面3通り暖房面積切り替え

低電力1/2運転 ※2

2・4・6時間切り忘れ防止機能

室温センサー&ひかえめ運転

自動急速暖房

薄型コントローラー

ダニキック®

本体すべり止め加工

折りたたみ(12折り)

こたつ使用可能タイプ

※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。 ※2 実際の電気代は1/2になりません。 ●電気カーペット用カバーをご用意ください。必ずカバーをかけて使用してください。 ●市販の電気カーペット用カバーを使用される場合は、極端に薄いものや厚いものは避けてください。表面温度が高すぎたり、十分暖まらないことがあります。また、本体を傷める恐れがあります。 ●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。 ●オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

電気カーペット機能一覧

電磁波 99%カット ※1	1本のコード内に2本の発熱線を設置。互いに電磁波を打ち消しあい、その発生を抑えます。	6層立体AIRフェルト構造	4つの厚い生地層と2つの空気層で熱をしっかりとらえます。経済的で、座り心地も抜群です。	5層特殊断熱構造	竹炭入り特殊断熱シートを含む5層断熱構造で、省エネ性、座り心地、保温効果を高めました。
4層特殊断熱構造	4層断熱構造により、床への放熱を抑えて省エネ性、座り心地、保温効果を高めました。	抗菌・防臭カバー	雑菌の増殖を抑え、気になる臭いの発生を防ぐ抗菌加工を施しました。	3面7通り暖房面積切り替え	暖房エリアを7パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。
2面3通り暖房面積切り替え	暖房エリアを3パターンから選択可能。人のいる場所だけを暖められます。	低電力1/3運転 ※2	1/3面ずつ順番に通電し、最大消費電力を抑えとくにプレーカー落ちを防ぎます。	低電力1/2運転 ※3	半面ずつ交互に通電し、最大消費電力を抑えとくにプレーカー落ちを防ぎます。
2・4・6時間切り忘れ防止機能	電源を切り忘れても、設定時間後(2・4・6時間)に自動的に運転を停止します。	6時間切り忘れ防止機能	電源を切り忘れても、6時間後に自動的に運転を停止します。	室温センサー&ひかえめ運転 ※4	部屋の温度をキャッチして、自動でひかえめに温度を調節します。
自動急速暖房	電源を入れると、急速に設定した温度まで暖めます。	薄型コントローラー	インテリアに馴染むよう配慮された薄型設計です。	ダニキック®	気になるダニを高熱で浮き出させます。一定時間後、掃除機をおかけください。
シャンプークリーニング® ※5	クリーニング店へシャンプークリーニングに出せます。	洗えるカバー	万が一カバーが汚れても自宅で手洗いでできます。	本体すべり止め加工	なめらかなフローリング上でも本体がすべりにくいよう配慮しました。
折りたたみ	小さく折りたたむことができ、シーズンオフにすっきり収納できます。	こたつ使用可能タイプ	ご家庭のコタツと併わせて使用できます。	防ダニ加工 ※6	ダニの増殖を抑制する防ダニ加工を施しています。

※1 この電気カーペットは、特殊なコードヒーター(発熱線)を使用して、カーペット本体の暖房される部分の表面から発生する低周波の磁界を低減しています。 ●低周波磁界とは家庭用電気製品から発生する電磁波の一種です。 ●電源コードや制御回路は低減されていません。 ●電磁波の人体に与える影響についてはWHOをはじめとする公的機関において疫学的には証明されていません。(2009年8月1日現在) ●電磁波カットではないタイプの電気カーペット(HC-20DW形)と比べて99%カット。 ●試験方法:IEC62233を参考に磁気シールドルームにて当社測定。 ●測定場所:カーペットカバー表面※2 実際の電気代は1/3になりません。 ※3 実際の電気代は1/2になりません。 ※4 室温20度以上で作動します。 ※5 ドライクリーニングはできません。 ※6 基材にダニの増殖抑制加工(無機系防ダニ剤を練り込み)を施しています。

電気カーペット仕様一覧

掲載ページ	3ページ	4ページ	5ページ	6ページ	6ページ	7ページ
カバータイプ	最高級※4 ファータッチ タイプ	最高級※4 ハンドカーピング マイヤータイプ	マイヤー編み タイプ	高級シャギー調 タイプ	マイヤー編み タイプ	本体タイプ
カバー部質感	表面材質:アクリル100% カラー:S:シルバー	表面材質:アクリル100% カラー:C:ページュ	表面材質:アクリル100% カラー:C:ページュ	表面材質:ポリエステル100% カラー:T:ブラウン	表面材質:アクリル100% カラー:C:ページュ	
3畳タイプ						
型名	HC-30VWA-S	HC-30VWH-C	HC-30VWD-C			HH-30V
カバーサイズ	240cm×200cm	240cm×200cm	240cm×200cm			—
本体サイズ	235cm×195cm	235cm×195cm	235cm×195cm			235cm×195cm
消費電力	720W/480W/240W	720W/480W/240W	700W/350W			700W/350W
1時間の電気代の目安※1(高運転時)	約8.9円	約9.0円	約9.4円			約9.4円※2
表面温度※3(高/中)	約45℃/36℃	約45℃/36℃	約45℃/36℃			約45℃/36℃
2畳/1.3畳タイプ						
型名	HC-20VWA-S	HC-20VWH-C	HC-20VWD-C	HC-13VWG-T	HC-13VW-C	HH-20V
カバーサイズ	180cm×180cm	180cm×180cm	180cm×180cm	185cm×115cm	185cm×115cm	—
本体サイズ	176cm×176cm	176cm×176cm	176cm×176cm	180cm×110cm	180cm×110cm	176cm×176cm
消費電力	510W/340W/170W	510W/340W/170W	520W/260W	305W	305W	520W/260W
電気代の目安※1(1時間あたり)	約5.9円	約6.1円	約6.4円	約3.1円	約3.4円	約6.4円※2
表面温度※3(高/中)	約45℃/36℃	約45℃/36℃	約45℃/36℃	約45℃/36℃	約45℃/36℃	約45℃/36℃
健康・清潔機能	電磁波 99%カット	●	●	●	●	●
	抗菌・防臭加工	●	●	●	●	—
主な機能	ダニキック®	●	●	●	●	●
	洗えるカバー	●(手洗い)	●(手洗い)	●(手洗い)	●(手洗い)	●(丸洗い)※5
	断熱構造	6層立体AIRフェルト	6層立体AIRフェルト	5層特殊断熱	4層特殊断熱	4層特殊断熱
	暖房面積切り替え	●(3面7通り)	●(3面7通り)	●(2面3通り)	—	—
省エネ機能	低電力運転	●(1/3運転)	●(1/3運転)	●(1/2運転)	—	●(1/2運転)
	室温センサー&ひかえめ運転	●	●	●	—	●
	切り忘れ防止機能	●(2・4・6時間)	●(2・4・6時間)	●(2・4・6時間)	●(6時間)	●(6時間)

●印刷物なので実際の商品の色とは若干異なることがあります。お買い求めの際はご確認ください。 ●商品の価格には配送費、設置・調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。 ●製造番号は安全確保上、重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているか、ご確認ください。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●「ダニキック」は株式会社富士通セネラルの登録商標です。 ※1 電気代:電力料金目安単価1kWh当たり22円(税込)として、消費電力量をもとに算出しています。電気代の目安としてください。 ※2 測定値はカバーセットモデル(マイヤー編みタイプ)のカバーと組み合わせたときの値です。 ※3 表面温度:室温20℃で、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、3kg荷重を加えた状態での測定値です。 ※4 当社カーペットにおいて。 ※5 容量6kg以上の全自動洗濯機で洗えます。(洗濯用ネットに入れてください) ●上記測定値は専用のカバーを使用した場合を示しています。